
NOUVEAU

Gamme de portes ECOBLOCK50

En aluminium 55mm d'épaisseur Performance thermique UD= 1,5W/m2K





en option : Kit barre de tirage, serrure manuelle multipoints + gâche pivotante

Demandez notre catalogue





Polígono Industrial "A GRANXA"

Paralela 2 - Parcela 16

36 400 PORRIÑO (Pontevedra) ESPAÑA

Tél. : + 34 986 337 787 - Fax : + 34 986 337 778

e-mail : informacion@aluporta.com

www.aluporta.com

ECOBLOCK50



Découvrez notre NOUVELLE GAMME ÉCONOMIQUE



www.aluporta.com

Gamme monobloc "ECOBLOCK50" économique

Porte aluminium ouvrant caché monobloc 55 mm, ouvrant et dormant à rupture de pont thermique, seuil à rupture de pont thermique, charnières assorties au coloris intérieur de la porte, décor face extérieur/face intérieur lisse, serrure sécurité relevage 5 points SR2C2R, cylindre de sécurité cinq clés, poignée acier inox Ai002 2 faces, pose en neuf (de 50 à 160 mm) et en rénovation (de 1700 x 700 mm) à 2400 x 1200 mm), plus-value ISO 40 mm/160 mm 60 euros. Poignée acier inox à y 002-deux faces.

Excellentes performances thermiques



MODÈLE LUPERCA

Décor 1 face rainuré



MODÈLE REMO

Décor 1 face Alinox triple vitrage dépoli affleurant



MODÈLE ROMULO

Décor 1 face Alinox